

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

Наименование		Размер, мм	Цена шт, нов. руб	Наличие	Примечание
Плита с ориентированной стружкой ОСП-3 ECO Kronospan		09 x 1250 x 2500	по запросу	Склад	Выравнивание оснований под черепицу. Площадь листа: 3.125 м2 Производство: РБ
		10 x 1250 x 2500	по запросу	Склад	
		12 x 1250 x 2500	по запросу	Склад	
		15 x 1250 x 2500	по запросу	Склад	
Планка карнизная полиэстер для гибкой черепицы	коричневая (RAL 8017), красная (RAL 3005), зеленая (RAL 6005), Серая (RAL 7024)	100*69*2000	9.30р.	Склад	Защита основания от стекающей с кровли воды
Планка торцевая полиэстер для гибкой черепицы		15x65x25x100x2000	10.98р.	Склад	Защита от влаги торцевой части основания кровли, отвод воды с края крыши
Планка примыкания полиэстер для гибкой черепицы		10x15x45x2000	5.46р.	Склад	Устанавливается в местах сопряжения кровли со стенами и трубами

Мастики DÖCKE

Мастика DÖCKE для гибкой черепицы (0,33гр, 5,1кг., 10,8кг.)	0,33 гр. (картридж)	5.70р.	Склад	Герметизация нахлестов подкладочного ковра, ендовы, мест соединения кровельного покрытия с металлическими фартуками, мансардными окнами
	5,1 кг (ведро)	40.14р.	Склад	
	10,8 кг (ведро)	77.88р.	Склад	









Гвозди DÖCKE

Гвозди кровельные DÖCKE ершенные оцинкованные	5 кг	32.58р.	Склад	Качественный монтаж гибкой черепицы, расход 0,08 кг/м2
---	------	----------------	-------	---

Пленки STROTEX

Наименование	Кол-во м2 в рулоне	Цена м2, руб	Цена рул, нов. руб	Наличие	Примечание
Пленка пароизоляционная STROTEX 110 PI Пароизоляция	75		по запросу	Склад	Пароизоляции каркасных конструкций стен, крыш и перекрытий. Предотвращает появление грибов и плесени. Повышенная устойчивость на разрыв благодаря армированию.
Пленка STROTEX 110 PP Гидроветрозащита армированная	75		по запросу	Склад	Предохраняют конструкцию крыши от проникновения воды, а также защищают слой теплоизоляции от внешнего проникновения влаги.
Пленка паропроницаемая STROTEX Basic Диффузионно открытая мембрана	75		по запросу	Склад	Ветроизоляционный материал , предназначен для стен с каркасной конструкцией. Применяется так же на крышах с термоизоляцией до полной высоты стропила, где она укладывается непосредственно на изоляцию.
STROTEX Toples (3-х слойная диффузионно открытая мембрана)	75		по запросу	Склад	Микроперфорация препятствует образованию конденсата и выводит водяной пар, проникающий в изоляцию снаружи крыши при экстремальных погодных условиях, а также защита от пыли, копоти и воздействий ветра и воды.
STROTEX 1300V (3-х слойная диффузионно открытая мембрана)	75		по запросу	Склад	Применяется для защиты от влаги, пыли и выветривания подкровельной стропильной конструкции, утеплителя из стекловаты и минеральной ваты. Полностью защищает конструкцию от попадания влаги снаружи , так как она водонепроницаема. При этом мембрана является паропропускным материалом. Выпуская пар изнутри слоя теплоизоляции или кровельной конструкции мембрана препятствует его обратному проникновению.
Strotex Dynamic (4-х слойная!!! диффузионно открытая мембрана)	75		по запросу	Склад	Предотвращает попадание в термоизоляцию и конструкцию крыши дождя и снега. Благодаря высокой паропроницаемости, держит всю крышу в сухом состоянии , что имеет большое значение для экономии энергии в зданиях. Преимущества: высокая, равномерная паропроницаемость, высокая гибкость и лёгкость укладки.
Budfol Antydrop (пароизоляционная антиконденсатная пленка (активная пароизоляция!!!))	75		по запросу	Склад	Укладываются со стороны отапливаемых помещений между термоизоляцией и гипсокартонными плитами, благодаря чему водяной пар не может проникать внутрь конструкции крыши или стен. Прочная, трехслойная, усиленная; пленка очень надежно крепится к строительной конструкции, при этом не рвется.
Лента односторонняя металлизированная Corotop Flex (50мм*50мм) Польша	50		по запросу	Склад	Односторонняя полипропиленовая клеящая лента с алюминизированной поверхностью. Защищает от воздействия растворителей и влаги.
Лента двусторонняя Corotop MIX (20мм*25мм) Польша	50		по запросу	Склад	Двухсторонняя, армированная лента. Изготовлена из акриловой дисперсии и армирующего полиэфирного волокна. УФ-устойчивый продукт.

В прайс-листе указаны розничные цены на 08.02.2021 в рублях, включая НДС. Действует гибкая система скидок.

КРОВЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ					
Наименование	Размер, мм	Цена шт, нов. руб	Наличие		Примечание
Коньковый аэратор Döcke (в комплекте с фильтром)	330 x 1000	20.22р.	Склад		Эффективная вентиляция подкровельного пространства
Аэратор точечный Döcke NEXT Тёмно-коричневый, светло-коричневый, серый	49.38р.			На уже смонтированную кровлю для проветривания подкровельного пространства крыш с гибкой черепицей.
Аэратор точечный Döcke ROOT Тёмно-коричневый, серый	35.70р.	Склад		Служит для организации проветривания подкровельного пространства крыш, у которых в качестве кровельного покрытия используется гибкая черепица.
Вентиляционный выход WIRPLAST не изолированный	D=125, H=500	запрос	заказ		Система вент. выхода с регулируемым углом наклона. Существует в версии неизолированной и изолированной, которая препятствует появлению конденсата в вент. каналах, а также с механич. вентилятором, для принудительного вытягивания воздуха из жилых строений (напр. Кухонных, санитарных) или общественных помещений. Регулируемый угол наклона от 5° до 45°. Каждый регулируемый вентвыход, для облегчения точного монтажа, снабжен встроенным уровнем.
Вентиляционный выход WIRPLAST изолированный	D=125, H=500	запрос	заказ		
Канал водоотводный ACO Hexaline композитный (Д*Ш*В)100*12,9*7,9	L-1000	запрос	Склад		ACO Self Hexaline — система линейного водоотвода из композитного материала. Она экономичная, функциональная и очень простая в монтаже. ACO Self Hexaline станет идеальным выбором для тех, кто ищет простое и элегантное решение вопроса водоотвода с территории вокруг дома.
Решетка водоприемная ACO Hexaline композитная 1м	L-1000	запрос	Склад		
Дождеприемник (в комплекте с 2 перегородками и корзиной) Цвет черный с пластиковой решеткой	300x300	запрос	Склад		Ливневая канализация. Выдерживает нагрузку легкового автомобиля.