





ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ						
Наименование	Размер плиты, мм	Кол-во в упаковке, м3	Цена за упаков, руб	Цена м3, руб	Наличие	Примечание
<b>Теплоизоляция</b>						
	PAROC eXtra Light	Универсал.плита 100 610X1220 ВР/24 8 плит	0,596	По запросу	По запросу	Склад
	PAROC eXtra	Универсал.плита 100 610X1220 ВР/24 8 плит	0,596	По запросу	По запросу	Склад
	PAROC Linio 15	Фасадная плита 50 600X1200 PL/24 6 плит Фасадная плита 100 600X1200 PL/24 3 плит	0,216 0,216	По запросу По запросу	По запросу По запросу	Склад Склад
	Урса			По запросу	По запросу	Склад
	ХПС ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO 1180x580x50-L 8шт.	0,274	По запросу	По запросу	Склад	Материал не впитывает влагу, не дает усадки и не набухает, а также не подвержен гниению. Утеплитель XPS CARBON ECO используется для теплоизоляции фундаментов, крыш, полов, стен, фасадов, цоколей и кровель в коттеджном и малоэтажном строительстве. Благодаря высокой прочности при использовании получается ровное и жесткое основание, которое существенно увеличивает срок эксплуатации всей теплоизоляционной системы.
<b>Крепеж для теплоизоляции</b>						
Наименование		Размер, мм	Упаковка, шт	Цена с НДС,руб	Наличие	
Дюбель для изоляции IZL-T с термоголовкой		10x120	поштучно	0,18р.	Склад	
		10x140	поштучно	0,24р.	Склад	
		10x160	поштучно	0,30р.	Склад	
<b>Пленки STROTEX</b>						
Наименование	Кол-во м2 в рулоне	Цена м2, руб	Цена рул., руб	Наличие	Примечание	
Пленка пароизоляционная STROTEX 110 PI Пароизоляция	75		по запросу	Склад	Пароизоляции каркасных конструкций стен, крыш и перекрытий. Предотвращает появление грибов и плесени. <b>Повышенная устойчивость на разрыв благодаря армированию.</b>	
Пленка STROTEX 110 PP Гидроветрозащита армированная	75		по запросу	Склад	Предохраняют конструкцию крыши от проникновения воды, а также защищают слой теплоизоляции от внешнего проникновения влаги.	
Пленка паропроницаемая STROTEX Basic Диффузионно открытая мембрана	75		по запросу	Склад	<b>Ветроизоляционный материал</b> , предназначен для стен с каркасной конструкцией. Применяется так же <b>на крышах с термоизоляцией</b> до полной высоты стропила, где она укладывается непосредственно на изоляцию.	
STROTEX Toples (3-х слойная диффузионно открытая мембрана)	75		по запросу	Склад	Микроперфорация <b>препятствует образованию конденсата</b> и выводит водяной пар, проникающий в изоляцию снаружи крыши при экстремальных погодных условиях, а также защита от пыли, копоти и воздействий ветра и воды.	
STROTEX 1300V (3-х слойная диффузионно открытая мембрана)	75		по запросу	Склад	Применяется для защиты от влаги, пыли и выветривания подкровельной стропильной конструкции, утеплителя из стекловаты и минеральной ваты. <b>Полностью защищает конструкцию от попадания влаги снаружи</b> , так как она водонепроницаема. При этом мембрана является	
Strotex Dynamic (4-х слойная!!! диффузионно открытая мембрана)	75		по запросу	Склад	Предотвращает попадание в термоизоляцию и конструкцию крыши дождя и снега. Благодаря высокой паропроницаемо-сти, <b>держит всю крышу в сухом состоянии</b> , что имеет большое значение для экономии энергии в зданиях. Преимущества: <b>высокая, равномерная паропроницаемость, высокая гибкость и</b>	
Budfol Antydrop (пароизоляционная антиконденсатная пленка (активная пароизоляция!!!))	75		по запросу	Склад	Укладываются <b>со стороны отапливаемых помещений</b> между термоизоляцией и гипсокартонными плитами, благодаря чему водяной пар не может проникать внутрь конструкции крыши или стен. Прочная, трехслойная, усиленная; пленка очень надежно крепится к строительной конструкции, при этом <b>не рвется</b> .	
Лента односторонняя металлизированная Corotop Flex (50мм*50мм) Польша	50		по запросу	Склад	Односторонняя полипропиленовая клеящая лента с алюминизированной поверхностью. Защищает от воздействия растворителей и влаги.	
Лента двусторонняя Corotop MIX (20мм*25мм) Польша	50		по запросу	Склад	Двухсторонняя, армированная лента. Изготовлена из акриловой дисперсии и армирующего полиэфирного волокна. УФ-устойчивый продукт.	